



HMS-Storen

HUBER
MONTAGE
SERVICE

GmbH

Wichtiges zu Lamellenstoren

Elektrische Zuleitung

	Das Kabel der Stack 3 Kupplung muss bis Mitte Fenster + 50cm zusätzlich
	Mögliche Richtung Zuleitung
	Erlaubter Bereich für die Kabelführung
	In diesem Bereich darf keine Leitung in den Sturz eintreten
	Bevorzugte Position

Höhe Licht (hl)	Höhe Sturz (hs) AV-900	Höhe Sturz (hs) AV-700
bis 1750 mm	220 mm	235 mm
1751 bis 2000 mm	220 mm	255 mm
2001 bis 2250 mm	235 mm	275 mm
2251 bis 2500 mm	255 mm	295 mm
2501 bis 2750 mm	270 mm	315 mm
2751 bis 3000 mm	285 mm	330 mm
3001 bis 3250 mm	300 mm	350 mm
3251 bis 3500 mm	315 mm	370 mm
3501 bis 3750 mm	330 mm	390 mm
3751 bis 4000 mm	345 mm	410 mm
4001 bis 4250 mm	360 mm	430 mm
Breite Konstruktion (bk)		
min. mit Kurbelantrieb	345 mm	330 mm
min. mit Motorantrieb	480 mm	465 mm
max./max. ohne Garantie	5000 mm/6000 mm	5000 mm/6000 mm
Tiefe Nische (tn)		
minimal	130 mm	100 mm

